



DEKORHUSET

MIKROSEMENT

MASILLA DATABLAD

Masilla er en monokomponent, klar til bruk pasta spesielt beregnet for utbedring av små ujevnheter i underlaget. Forbereder underlaget for overflatebehandling med mikrosegment. Hurtigtørtende, ikke-krympende produkt egner seg utmerket til raske, små reparasjoner. Høy vedheft til ikke- porøse underlag. Kan brukes både innvendig og utvendig.

Tekniske informasjon

Konsistens	Pasta
Maksimal størrelse på korningen	0,1 mm
Vedheft (N/MM2)	>1
Slitestyrke	um80
Trykkstyrke	Nm > 14,7
Sklimotstand	nivå 1
Forbruk	0,4 - 0,7kg per lag
Maksimal tykkelse per lag	0,7 mm
Gangbar etter	8 timer

Bruksområder

Fungerer utmerket som reparasjonsmiddel for små ujevnheter i underlaget. Forbereder overflaten for senere etterbehandling av mikrosegment. Kan også brukes for å slette ut grovere puss på vegger.

Applikasjon

Forberedelse av underlaget: underlaget må være rent, stabilt og materialer som kunne påvirke heftigheten av Masilla skal fjernes. Underlaget kan ikke bevege seg, og rester i form av maling, tapet, etc. skal fjernes. Betonggulv skal være helt gjennomherdet og fuktfrø før man påfører Masilla.

Produkter er ferdigblandet. Påføres direkte på områder som skal jevnes ut. Påføres gjerne sparkelbrett.

Sikkerhetshensyn

Bruk beskyttelsesbriller og hansker mens du jobber med produktet. I tilfelle kontakt med øynene, vask dem umiddelbart med rik mengde vann og kontakt straks en lege.

Advarsler

- ikke bruk produkter i temperaturer under -5°C samt over 30°C grader
- ikke la produktene være stående åpne lenge
- ikke tilsett vann til produktet
- ikke bruk andre produkter under prosessen dersom de ikke er anbefalt av Dekorhuset
- ikke bruk varmeapparater for å fremskynde tørkeprosessen av produktet
- tørk sidene av spannet fra mikrosegmenter dersom produktet skal brukes senere. Dette forhindrer at tørket, hard mikrosegment innblandes i flytende, brukbart produktet i spannet

Regngjøring

Vask verktøy i varmt vann rett etter du er ferdig med å påføre produktet.

Forpakning

Masilla er tilgjengelig i 5 kg og 15kg spann.

Holdbarheten

Produktet har holdbarhet på 12 måneder forutsatt at den er forsvarlig oppbevart i den originale forpakningen.

ecoresinas
RESINAS Y MICROCEMENTOS

C/Reina Elinot 25-27 08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: (+34) 937 071 987 info@ecoresinas.no
ecoresinas.com



DEKORHUSET
MIKROSEMENT

Oslo - Hvalstad - Tønsberg
Kristiansand - Trondheim

post@dekorhuset.no (+47) 236 50 899
dekorhuset.no