



# MICROQUARZ- mikrosement

## DATABLAD

# DEKORHUSET

MIKROSEMENT

Ferdigblandet mørtel for innvendig og utvendig bruk. Egner seg spesielt godt til våtrom, også i dusjsone, samt hardt belastet gulv. EcoResinas sin mikrosement er akryl- og polyuretanbasert og, etter påføringen, gir overflaten et mineralsk utseende. Overflater finnes i forskjellige graderinger, fra veldig grov til fin: HardBASE, BASE, Hard TRANSIT og FIN.

## Tekniske informasjon

	HardBASE	BASE/ MEDIUM	HardTRANSIT	FIN
Konsistens	Pasta	Pasta	Pasta	Pasta
Maksimal størrelse på korningen	0,8 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,1 mm
Vedheft (N/MM2)	> 1,5	> 1,5	> 1,5	> 1,5
Slitestyrke	30	60	40	80
Trykkstyrke	80 N/ mm2	80 N/ mm2	80 N/ mm2	50 N/ mm2
Sklimotstand	NIVÅ 3	NIVÅ 2	NIVÅ 2	NIVÅ 1
Forbruk	1,4 kg/ lag	0,8- 1 kg/ lag	0,8- 1 kg/ lag	0,4 - 0,7 kg/ lag
Maksimal tykkelse per lag	1,2 mm	1 mm	1 mm	0,7 mm
Gangbar etter	8 timer	8 timer	8 timer	8 timer

## Egenskaper

De seneste produktutviklingene hos Ecoresinas gir enda tryggere egenskaper, lenger åpentid og vesentlig høyere trykk- slitestyrke. Sammensetningen av bindemidlene med polyurethan gir ingen grobunn for sopp og algevekst. Mikrosementen kan etterbehandles med polyuretanlakk eller epoxy-basert resina.

**Vannbestandig produkt som møter kravene den byggtekniske forskriften TEK17 stiller til norske bad.**

## Sikkerhets hensyn

Bruk beskyttelsesbriller og hansker mens du jobber med produktet. I tilfelle kontakt med øynene, vask dem umiddelbart med rik mengde vann og kontakt straks en lege.

## Advarsler

- ikke bruk produkter i temperaturer under  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  samt over  $30\text{ }^{\circ}\text{C}$  grader
- ikke la produktene være stående åpne lenge
- ikke bruk andre produkter under prosessen dersom de ikke er anbefalt av Dekorhuset
- ikke tilsett vann til produktet
- ikke bruk varmeapparater for å fremskynde tørkeprosessen av produktet
- tørk sidene av spannet fra mikrosegmenter dersom produktet skal brukes senere. Dette forhindrer at tørket, hard mikrosegment innblandes i flytende, brukbart produktet i spannet

## Regngjøring

Vask alt verktøy umiddelbart etter at du er ferdig med å påføre mikrosegment.

## Forpakninger

HardBASE er tilgjengelig i 20 kg spann.

BASE er tilgjengelig i 20 kg spann.

HardTRANSIT er tilgjengelig i 20 kg spann.

FIN er tilgjengelig i 5 kg, 10 kg og 20 kg spann.

## Holdbarheten

Mikrosegmenten har holdbarhet på 12 måneder forutsatt at den er forsvarlig oppbevart i den originale forpakningen.

**ecoresinas**  
RESINAS Y MICROCEMENTOS

C/Reina Elinot 25-27 08205 Sabadell (Barcelona)  
Tel.: (+34) 937 071 987 info@ecoresinas.no

[ecoresinas.com](http://ecoresinas.com)



**DEKORHUSET**  
MIKROSEGMENT

Hvalstad - Tønsberg  
Kristiansand - Trondheim

post@dekorhuset.no (+47) 236 50 899

[dekorhuset.no](http://dekorhuset.no)