



DEKORHUSET

MIKROSEMENT

PRIMER QUARZ DATABLAD

Primer Quarz er en vannbasert forbehandling med høy vedheft. Primeren motvirker utfelling fra underlaget og egner seg fint til både sugende og ikke-sugende underlag. Grunningen ennerkjennes stor elastisitet, vann- og- alkalibestandighet, noe som gjør Primer Quarz utmerket motstandsdyktig mot forskjellige atmosfæriske forhold.

Bruksområder

Øker vedheft av overflatebehandling til underlaget.

For mer og mindre porøse overflater.

Kan brukes oppå de fleste underlag, f.eks. fliser, stein, betong, eller laminat.

Egner seg fint foå fylle ut små sprekker for å absorbere utvidelsene av konstruksjoner.

Reduserer smuldring av overflater.

Fungerer fint som vanntetting av fasader.

Tekniske informasjon

Konsistens	Hvit væske
Densitet	1+/-0.04 gr/cm ³
Dekkevne	Ca 10 m ² / 1L men avhengig av porøsitet og absorbering av underlaget
Tørketid	2-4 timer
Giftighet/ brannbar	Ikke registrert

Applikasjon

Produktet påføres gjerne med korthåretsull eller pensel. På glatte, mindre porøse/porøsfri underlag brukes ufortynnet. Oppå porøse overlater kan primer tyngnes med 20- 30% vann og påføres i flere lag.

Sikkerhetshensyn

Bruk beskyttelsesbriller og hansker mens du jobber med produktet. I tilfelle kontakt med øynene, vask dem umiddelbart med rik mengde vann og kontakt straks en lege.

Advarsler

- ikke bruk produkter i temperaturer under 0°C samt over 30°C grader
- ikke la produktene være stående åpne lenge
- ikke bruk andre produkter under prosessen dersom de ikke er anbefalt av Dekorhuset
- ikke bruk varmeapparater for å fremskynde tørkeprosessen av produktet

Regngjøring

Vask verktøy i varmt vann rett etter du er ferdig med å påføre primeren.

Forpakning

Primer Quarz er tilgjengelig i 1kg og 5kg forpakninger.

Holdbarheten

Produktet har holdbarhet på 12 måneder forutsatt at den er forsvarlig oppbevart i den originale forpakningen.

ecoresinas
RESINAS Y MICROCEMENTOS

C/Reina Elinot 25-27 08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: (+34) 937 071 987 info@ecoresinas.no

ecoresinas.com



DEKORHUSET
MIKROSEMENT

Oslo - Hvalstad - Tønsberg
Kristiansand - Trondheim

post@dekorhuset.no (+47) 236 50 899

dekorhuset.no